

| FORTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNIT DESONERADO | CUSTO UNIT NÃO DESONER. |
|---------------|------------|--|----------------|---------|--------------------------|----------------------------|
| PMN-CP | 001 | SUPORE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO. | UNIDADE | | 182,96 | 186,2 |
| SINAPI-I | 4750 | PEDREIRO | H | 1 | 12,01 | 13,88 |
| SINAPI-I | 6127 | AUXILIAR DE PEDREIRO | H | 1 | 8,81 | 10,18 |
| SINAPI-I | 21015 | TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580) | M | 2,8 | 57,91 | 57,91 |
| PMN-CP | 002 | PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA EM PLCA CIMENTICIA DE ALTA RESISTENCIA. | M | | 19,6 | 20,38 |
| SINAPI-I | 4750 | PEDREIRO | H | 0,16 | 12,01 | 13,88 |
| SINAPI-I | 6127 | AUXILIAR DE PEDREIRO | H | 0,35 | 8,81 | 10,18 |
| SINAPI-I | 38135 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO | M2 | 0,2 | 57,07 | 57,07 |
| SINAPI-I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,0604 | 46 | 46 |
| SINAPI-I | 13284 | CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-32 | KG | 1 | 0,42 | 0,42 |
| PMN-CP | 003 | DISSIPADOR COM PAPANIDADE DE 2M³/S | UNIDADE | | 10576,75 | 11067,42 |
| SINAPI-I | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 8,24 | 223,5 | 223,5 |
| SINAPI-I | 14041 | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C10, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953) | M3 | 0,9 | 223,01 | 223,01 |
| SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 659,2 | 8,54 | 8,76 |
| SINAPI | 92441 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M ² , PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 34,3 | 36,13 | 38,65 |
| SINAPI-I | 4750 | PEDREIRO | H | 80 | 12,01 | 13,88 |
| SINAPI-I | 6127 | AUXILIAR DE PEDREIRO | H | 80 | 8,81 | 10,18 |
| PMN-CP | 004 | TENTO | M | | 72,83 | 77,3 |
| SINAPI-I | 1523 | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953) | M3 | 0,1 | 225,14 | 225,14 |
| SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 0,1 | 135,11 | 149,9 |
| SINAPI | 92410 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² , PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 0,4 | 92,04 | 99,51 |

01/10/2017

Data

 Responsável Técnico: Flávio Roberto Vendas Tanus
 CREA/CAU: 9.432/D-MS